HELI

CDD12J-Li/CDD12JD-Li

Stoccatore elettrico



Caratteristiche:


- Pompa di sollevamento ad alta potenza per un'elevata efficienza di lavoro.
- Il timone laterale riduce il raggio di sterzata e amplia la visuale.


- Il sistema di trazione con motore a magneti permanenti è compatto, leggero e a basso consumo.
- I microinterruttori tedeschi a tenuta stagna soddisfano i requisiti delle condizioni di lavoro più gravose, come freddo, umidità e polvere.
- Lo strumento a LED a quattro colori è semplice e di facile lettura.
- Caricabatterie esterno con migliori prestazioni di raffreddamento.
- Timone extra-lungo ed ergonomico con pulsante di sollevamento, interruttore a chiave e strumento integrati: più comodo per l'operatore;
  tasto marcia lenta (tartaruga) per una velocità più precisa;
  pulsanti pneumatici di alta qualità con ritorno lento e automatico, per una durata maggiore.
- Cofano in acciaio ad alta resistenza: più robusto, durevole e con una protezione superiore.
- Batteria senza manutenzione.

CDD12J-Li/CDD12JD-Li

Dati del costruttore e caratteristiche

	Caratteristiche							
1.01	Costruttore		HELI					
1.02	Modello		CDD12J-Li					CDD12JD-Li
1.03	Tipo di operatore		Operatore a terra					
1.04	Portata nominale	Q (kg)	1200					
1.05	Tipo di montante		Monoalzata	Duplex STD				Monoalzata
1.06	Altezza di sollevamento	h3 (mm)	1600	2000	2500	3000	3500	1600
1.07	Portata alla massima altezza	kg	1200	1050	900	750	600	1200
1.08	Peso in servizio (con batteria)	kg	358	404	418	450	472	368
1.09	Baricentro del carico	c (mm)	600					
1.10	Distanza assale-dorso forche	x (mm)	780					
1.11	Passo	y (mm)	1230					1100
1.12	Controller		CURTIS					
12	**Ruote**							
2.01	Tipo di ruote	Φ×w(mm)	Poliuretano					
2.02	Ruota motrice	Φ×w(mm)	Φ210×70					
2.03	Rulli di carico	Φ×w(mm)	Φ80×70					
2.04	Ruote stabilizzatrici		Φ150×58					
2.05	Numero ruote ant./post. (x = motrici)		1x+1/4					
	Dimensioni							
3.01	Altezza montante abbassato	h1 (mm)	2014	1495	1745	1995	2245	1990
3.02	Altezza montante sfilato	h4 (mm)	2014	2452	2952	3452	3952	2060
3.03	Altezza forche abbassate	h13 (mm)	86					
3.04	Lunghezza totale	l1 (mm)	1755					1632
3.05	Lunghezza al dorso forche	l2 (mm)	605					482
3.06	Larghezza totale	b1/ b2 (mm)	795					
3.07	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	60/160/1150					
3.08	Larghezza esterna forche	b5 (mm)	570/650/695					
3.09	Luce libera da terra min.	m2 (mm)	26					
3.10	Corsia con pallet 1000x1200 di traverso	Ast (mm)	2245					2120
3.11	Corsia con pallet 800x1200 in lungo	Ast (mm)	2185					2060
3.12	Raggio di sterzata min.	Wa (mm)	1405					1280
	Prestazioni							
4.01	Velocità di marcia, con/senza carico	(km/h)	4,0/4,2					
4.02	Velocità di sollevamento, con/senza carico	(mm/s)	92/136					
4.03	Velocità di discesa, con/senza carico	(mm/s)	112/98					
4.04	Pendenza superabile max., con/senza carico	(%)	3/10					
4.05	Freno di servizio		Elettromagnetico					
	Trazione e batteria							
5.01	Motore di trazione, potenza S2 60 min	(kW)	0,75					
5.02	Motore di sollevamento, potenza S3 15%	(kW)	2,2					
5.03	Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, no		no					
5.04	Tensione / capacità nominale batteria	(V/Ah)	24/60					
5.05	Peso batteria (±5%)	(kg)	16					
	Altro							
6.01	Livello sonoro all'orecchio dell'operatore	(dB(A))	≤70					
6.02	Tipo di sterzo		Meccanico					





Progetto e stampa: Fokeli Printing 20240315

ANHUI HELI CO., LTD.
Indirizzo / No. 668, FangXing Road, Hefei, Cina
Fax / +86-551-63639966
Tel. / +86-551-63639068 (America); 63639258 (Europa);
63639358 (Asia); 63662105 (Africa e Medio Oriente)

* I nostri prodotti possono essere migliorati o modificati senza preavviso.

LinkedIn YouTube Facebook